



Repeindre ses volets en bois...

Afin de redonner de l'éclat à vos volets, il est nécessaire des les entretenir en renouvelant leur peinture. Une activité peu compliquée et à la portée de tout le monde !

Les conditions climatiques (soleil, pluie,...) « agressent » les volets et la peinture les recouvrant, qui finissent par s'user. Tous les 5 ans, il est donc nécessaire d'entretenir ses volets de bois, en profitant idéalement de l'arrivée des journées ensoleillées. Le bois doit en effet être sec et le rénover à l'extérieur est bien plus agréable.

La première étape consiste à enlever la couche de peinture déjà existante en la ponçant. Pour les [peintures](#) très abîmées, il est possible d'utiliser un décapeur thermique qui permettra de gratter au riflard la peinture cloquée.

Ensuite vient le ponçage, à la ponceuse ou au papier de verre, qui devra être suivi d'une méticuleuse élimination de toute trace de poussière à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau.

La dernière phase est celle de l'application de la [peinture](#). Au choix, la peinture acrylique sèche rapidement tandis que la peinture glycérophthalique protège mieux mais nécessite un long temps de séchage. Il faut aussi avant tout vérifier qu'elle corresponde bien aux conditions climatiques auxquelles elle sera amenée à être exposée.

La première couche peut être bien diluée pour parfaire l'absorption de la peinture par le [bois](#). Après avoir attendu une journée de séchage, poncer légèrement le bois et appliquer la seconde couche.

La touche finale concerne les ferrures et les gonds, sur lesquelles l'application d'un produit anti-rouille peut être nécessaire. Au final, la réalisation du traitement reste assez simpliste, vous voilà donc maintenant apte à réaliser cela par vous même !